


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN BẢO QUẢN TÔN MẠ



SỬ DỤNG TÔN MẠ

- Cầu chuyển đúng cách để bảo vệ người cầu và người xung quanh.
- Tôn sau khi đã gia công cán sóng nếu không lợp ngay thì tuyệt đối không được để tôn tiếp xúc trực tiếp xuống nền đất và phải kê cách mặt đất 20 cm. Bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, không ẩm ướt.
- Khi sắp xếp, bốc dỡ hay đưa vào sử dụng, tránh việc kéo trượt các tấm tôn cán sóng lên nhau vì sẽ gây trầy xước sơn, làm bẩn hoặc hỏng bề mặt tôn.
- Sau khi hoàn tất việc thi công lợp mái phải quét dọn sạch sẽ các vật dụng và các mạt sắt, vụn gạch còn sót lại để chống các mầm giẻ sét và làm cho bề mặt tôn sạch đẹp hơn.
- Chú ý đội mũ bảo hộ cứng, đeo dây đai, mặc trang phục bảo hộ lao động, mang giày đế mềm và túi đựng dụng cụ để hỗ trợ tốt nhất cho việc thi công lợp mái và đảm bảo an toàn.



VẬN CHUYỂN TÔN MẠ

- Vận chuyển cẩn thận và đúng tải trọng.
- Cột và nêm chặt tôn để tránh sự rơi tuột.
- Bao phủ bạt bên ngoài tránh làm ướt tôn trong quá trình vận chuyển.



BẢO QUẢN TÔN MẠ

- Bảo quản tôn ở những nơi có mái che và thoáng khí.
- Không để tôn tiếp xúc trực tiếp với nền đất.
- Luôn bảo quản tôn khô ráo, nếu ướt phải lau khô ngay.
- Tránh chất chồng nhiều lớp sẽ làm biến dạng tôn khi lưu kho và vận chuyển.